

RDX[®] QuikStation™ 4

高度灵活的可移动磁盘阵列，适用于自动化数据保护、灾难恢复和存档

Tandberg Data RDX QuikStation 4 是一款通过 iSCSI 网络连接的可移动磁盘阵列，可为物理或虚拟的 SMB 和 SME 环境以及混合云应用系统的数据保护和异地灾难恢复提供灵活的平台。

RDX QuikStation 4 提供四个集成的 RDX 驱动器。配合 Tandberg Data 的高容量 RDX 可移动磁盘使用时，系统不仅能够提供在线存储，还可以提供无限容量的离线存储。

高性能网络存储

为了获得最佳的工作性能和数据恢复性能，RDX QuikStation 4 配备两个具备负载平衡和故障转移功能的绑定千兆以太网端口。由于其突破性的灵活设计和简单的管理方式，RDX QuikStation 被誉为数据保护界的“瑞士军刀”。

适合各种环境

RDX QuikStation 采用 iSCSI 连接，可轻松集成到物理和虚拟环境以及混合云存储架构中。借助四台 RDX iSCSI 目标设备，最多可有4台应用程序服务器并发使用各自的可移动磁盘存储设备。

突破容量限制

跨 QuikStation 中的所有 RDX 驱动器，突破单一 RDX 磁盘卷的容量限制，但仍具备 RDX 系统在可移动性和客户数据保护方面的所有优点。

灵活简单

Tandberg Data 在设计和制造 RDX QuikStation 时不仅充分考虑到灵活性，同时还确保易于安装和管理。板载的多语言 Web 管理控制台通过标准 Web 浏览器提供远程配置、控制、安全以及管理功能。RDX QuikStation 通过 Internet 提供自动软件更新和维护功能。

屡获殊荣的技术

RDX QuikStation 以屡获殊荣的RDX可移动磁盘技术为基础。坚固的RDX磁盘无需特殊维护，是办公环境中日常使用的理想选择。根据应用程序对磁盘容量和性能的要求，可以在一个 RDX QuikStation 系统中混合使用基于 HDD 和固态 SSD 的磁盘。磁盘和驱动器完全向前/向后兼容，从而确保了在整个生命周期内使用不受限制并最大程度地保护投资。提供 RDX WORM 磁盘，满足不得删除或覆盖数据的法律合规性存档的要求。



主要优点

- 通用性**
 是企业进行备份、存档、数据分发以及数据播种的理想设备。
- 通过网络连接 RDX**
 通过 iSCSI 连接可轻松集成到虚拟、物理或混合环境中，从而适应各种存储应用程序。
- 可移动的磁盘存储**
 RDX QuikStation 4 结合了磁盘和磁带的优点，实现了快速安全的数据访问，又能完成长期的异地存档。
- 无限容量**
 RDX 可移动磁盘存储可实现无限容量的异地存储。
- 大型 RDX**
 采用跨越卷结构，突破单张 RDX 磁盘的容量限制。
- 良好的 Windows 备份兼容性**
 可移动磁盘可与大多数 Windows 备份实用工具完美配合。
- 易于管理**
 可从任何标准 Web 浏览器访问，用户能够轻松进行管理，还提供自动软件更新功能。
- 完美兼容各规格的磁盘**
 完全向前/向后兼容所有 RDX 磁盘，无需进行数据迁移。
- 桌面版和机架安装版**
 QuikStation 4 可以集成到现有的 19 英寸机架，也可以放在小型办公室环境中的桌面上。



高度灵活的可移动磁盘阵列，适用于
自动化数据保护、灾难恢复以及存档。

规格		RDX QuikStation 4	
外形	1U 机架式	桌面	
零件编号	8920-RDX	8922-RDX	
容量	取决于磁盘容量（在线）：使用 4 个 4TB 的磁盘时为 16TB，离线容量无限制		
数据传输率	最高 200 MB/s（2 条 1 GB 以太网速度的线路） 并发读取、写入操作		
逻辑介质移动时间	< 1 秒		
网络连接	2 条 1 GB 以太网速度的线路，绑定，活动备份/故障转移或自适应负载均衡		
配置选项	1-4 个独立的目标 RDX QuikStor 可移动磁盘（可通过 1-4 个主机寻址） 1-4 个独立的目标 RDX QuikStor 固定磁盘（用于 Windows 备份） 1 个逻辑卷跨所有 RDX 驱动器（可移动的磁盘模式）		
远程管理	集成基于浏览器的管理控制台，支持多种语言，包括中文、英语、法语、 德语、西班牙语、意大利语、挪威语、俄语和日语。		
USB 端口	前面 USB 3.0 x 1，后面 USB 3.0 x 2，USB 2.0 x 6		
可移动磁盘驱动器	4 个 RDX 驱动器		
RDX 磁盘兼容性	向前/向后兼容所有 RDX 磁盘和 RDX+ 磁盘产品： 500GB、1TB、2TB、3TB 或 4TB (HDD)；128GB 或 256GB (SSD)		
环境规格			
输入功率	100 – 240 Vac, 50 – 60Hz		
功耗	通常情况下小于 90 伏		
环境合规性	EU RoHS, China RoHS, REACH, WEEE		
安全与法规	FCC Class AB, UL, CE, TÜV-GS, CB C-Tick, VCCI, AS/NZS CISPR22, NMB-003, KCC		
产品规格			
产品尺寸	478mm x 440mm x 43mm / 18.82in. x 17.32in. x 1.69in.	481mm x 464.5mm x 68mm / 18.94in. x 18.29in. x 2.68in.	
包装尺寸	655mm x 605mm x 220mm / 25.8in. x 23.8in. x 8.7in. (DxWxH)		
净重	5.98kg / 13.18lb	9.77kg / 21.54lb	
毛重（含包装）	11.3kg / 25lb	13.6kg / 30lb	
工作温度	10° – 40°C (50° – 104°F)		
非工作温度	-20° – 60°C (-4° – 140°F)		
工作湿度	20% 到 80% (非冷凝)		
其他			
附带部件	以太网线缆 (2)，美国标准和欧洲标准电源线，USB 闪存驱动器，机架安装套件（仅限机架安装版本），快速入门指南（不包含 RDX 磁盘）		
保修	3 年铜牌级支持（可按需提供高级更换服务）		

营业部：

Sphere 3D 在全球 90 个国家都设有销售和服务团队。联系邮件：sales@sphere3d.com。

所有联系方式请查看以下网站：<http://sphere3d.com/contact-us/>。

主要联系电话如下：

美国： 1 858 571 5555

德国/法国： +49 231 5436 0

亚太地区： +65 6818 9266

日本： +81 3 5475 2140

中国： +86 400 9222 113

加拿大： 1 416 749 5999

英国： +44 1 189 89 8000



©2016 Sphere 3D. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. The information contained herein is subject to change without notice and is provided "as is" without warranty of any kind. Sphere 3D shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

DS-QuikStation4_Chinese_2016A